


Коробка с винтовым клеммным блоком



Коробка с пружинным клеммным блоком

- 1 – кабель передачи данных и сигналов
- 2 – соединительная коробка УСК 12.К
- 3 – установочный провод датчика
- 4 – датчик температуры
- 5 – рукав (защитная трубка)
- 6 – устройство ввода под теплоизоляцию

Комплект поставки

Корпус коробки УСК 12.К с клеммным набором	1
Кольцо уплотнительное М25	3
Заглушка М25 Ex	3
Коробка упаковочная со стикером	1
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1

Компоненты и комплектующие

Дополнительные изделия (заказываются отдельно):
 Кабельные вводы*, кольца заземления, контргайки и уплотнения – для непосредственного ввода кабелей в соединительную коробку.
 Хомут металлический PFS/3 – для крепления кронштейна на трубопроводе, стр. 80.
 Кронштейны – для крепления коробки на трубопроводе, стр. 81-84.
 Z-образный профиль – для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

Внимание!

* С данным типом коробки соединительной применяется до трех вводов для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Техническая информация и информация для заказа кабельных вводов представлена в разделе «Аксессуары и комплектующие для монтажа», стр. 86-91.

Подробности сертификации



Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Информация для заказа

Коробка соединительная УСК (у) 12.К (х)

- х – тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, п – пружинный)
- Вариант исполнения: К – контрольная коробка
- Тип корпуса
- у – вид взрывозащиты (без обозначения – вида е, i – вида ia)

Гарантийный срок

1,5 года с момента продажи