



Коробка с винтовым клеммным блоком

Коробка с пружинным клеммным блоком

**Комплект поставки**

Корпус коробки УСК 16.Р с клеммным набором	1
Кольцо уплотнительное М25	1
Заглушка М25	1
Перемычка с крепежом П06.06х150-00	1
Коробка упаковочная со стикером	1
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1

**Компоненты и комплектующие**

Дополнительные изделия (заказываются отдельно):  
 Кабельные вводы\*, кольца заземления, контргайки и уплотнения – для непосредственного ввода саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля в соединительную коробку.  
 Хомут металлический PFS/3 – для крепления коробки на трубопроводе, стр. 80.  
 Соединитель СНФ МФ – выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля, стр. 74.

**Внимание!**

\* С данным типом коробки соединительной применяется один ввод для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 14 до 25 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 17 до 26,3 мм. Техническая информация и информация для заказа кабельных вводов представлена в разделе «Аксессуары и комплектующие для монтажа», стр. 86-91.

**Подробности сертификации**



Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

**Информация для заказа**

**Коробка соединительная УСК 16.Р (х)**

- х – тип клеммных зажимов (без обозначения-винтовой, п – пружинный)
- Вариант исполнения: Р – коробка для соединения кабелей постоянной мощности
- Тип корпуса

**Гарантийный срок**

1,5 года с момента продажи