


Коробка с винтовым клеммным блоком



Коробка с пружинным клеммным блоком

- 1 – силовой кабель  
 2 – соединительная коробка УСК 12.БН  
 3 – нагревательная секция (кабель)  
 4 – рукав (защитная трубка)  
 5 – устройство ввода под теплоизоляцию

**Комплект поставки**

Корпус коробки УСК 12.БН с клеммным набором	1
Заглушка М25 Ех	3
Кольцо уплотнительное М25	3
Перемычка с крепежом П06.06х150-00	1
Коробка упаковочная со стикером	1
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1

**Компоненты и комплектующие**

Дополнительные изделия (заказываются отдельно):  
 Кабельные вводы\*, кольца заземления, контргайки и уплотнения – для непосредственного ввода кабелей в соединительную коробку.  
 Кронштейны – для крепления коробки на трубопроводе, стр. 81-84.  
 Хомут металлический PFS/3 – для крепления кронштейна на трубопроводе, стр. 80.  
 Z-образный профиль – для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания.

**Внимание!**

\* С данным типом коробки соединительной применяются до трех вводов для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Для подключения нагревательного кабеля в коробку используется пластиковый кабельный ввод М25. Техническая информация и информация для заказа кабельных вводов представлена в разделе «Аксессуары и комплектующие для монтажа», стр. 86-91.

**Подробности сертификации**

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

**Информация для заказа****Коробка соединительная УСК 12.БН (х)**

х – тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, п – пружинный)  
 Вариант исполнения: БН – без устройства ввода под теплоизоляцию  
 Тип корпуса

**Гарантийный срок**

1,5 года с момента продажи